

Sound-decoders

DCC Decoder Service ©

Type DCC decoder	Nominale motor-stroom in Amp.	Max. motor-stroom in Amp. Piek	Aantal func-ties	Stroom per functie uitgang in Amp.	Totale stroom in Amp.	BEMF	2 digit adres-sering	4 digit adres-sering	DCC	Moto-rola	MFx	Selec-trix	Gelijk-span-ning (DC)	8 Pin NMRA/N EM652 stekker	6 pin NEM651 stekker	21 polige MTC connec-tor	Met losse draden	Afmetingen in millimeters	Schaal-grootte	Incl. luid-spre-ker	Out-put Watt
------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------	------	----------------------	----------------------	-----	-----------	-----	------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------	---------------------------	----------------	---------------------	--------------

Fabrikant; Digitrax.

SFX0416			4	0,05	1		X	X	X								X	31x10,6x5,3	Ho	X	1
SFX064D			6	0,05	1		X	X	X								X	31x16,7x6,3	H0	X	1
SFX004			6	0,05	1		X	X	X					X				16x18	O-H0	X	1
SDH104K1A +FN04K1	1	1,3	4	0,05		X	X	X	X	Vervangingsprint								75x21x2,5	H0	X	1
SDH104K1B +FN04K1	1	1,3	4	0,05	1	X	X	X	X	Vervangingsprint								75x21x2,5	H0	X	1
SDH104K1C +FN04K1	1	1,3	4	0,05	1	X	X	X	X	Vervangingsprint								75x21x2,5	H0	X	1

Fabrikant; ESU.

LokSound v3,5	1,1	?	4	0,25	?	X	X	X	X	X			X					31x15	O-H0	X	0,6
LokSound micro v3,5	0,5	?	4	0,18	?	X	X	X	X	X		X	X					28x10x5	N-TT	X	0,5
LokSound XL v3,5	3	?	8	0,6	?		X	X	X	X			X	Schroefaansluitingen				51x40x14	1-O		1,5
LokSound mfx v3,0	1,1	?	4	0,25	?	X	X			X	X		X					23,5x15,5x5,5	H0	?	?

Fabrikant; Massoth.

8200000	3	?	11	0,3+0,6	4		X	X	X				X	Schroefaansluitingen				55x32x15	1-G-O	X	1
8211100 Stoom	1,5	?	6	0,6+0,1	2,5				X				X	Schroefaansluitingen				53x15x15	1-G-O		1
8221100 Diesel	1,5	?	6	0,6+0,1	2,5				X				X	Schroefaansluitingen				53x15x15	1-G-O		1
8231100 Electrisch	1,5	?	6	0,6+0,1	2,5				X				X	Schroefaansluitingen				53x15x15	1-G-O		1

www.dccdecoderservice.nl

DCC Decoder Service ©.

Type DCC decoder	Nominale motor-stroom in Amp.	Max. motor-stroom in Amp. Piek	Aantal func-ties	Stroom per functie uitgang in Amp.	Totale stroom in Amp.	BEMF	2 digit adres-sering	4 digit adres-sering	DCC	Moto-rola	MFx	Selec-trix	Gelijk-spanning (DC)	8 Pin NMRA/N EM652 stekker	6 pin NEM651 stekker	21 polige MTC connec-tor	Met losse draden	Afmetingen in millimeters	Schaal-grootte	Incl. luid-spre-ker	Out-put Watt
------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------	------	----------------------	----------------------	-----	-----------	-----	------------	----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------	---------------------------	----------------	---------------------	--------------

DCC Decoder Service ©

Fabrikant; Soundtraxx

DSX	?	?	?	?	?		X	X	X				?					36,8x16,4x8,1	H0		?
TSU-750	0,75	0,75	2	0,1	?	X	X	X	X				?					?	H0		1
TSU-1000	1	1	4	0,1	?	X	X	X	X				?					43,1x17x7,1	H0		1
K-27-Tsunami	?	?	?	?	?	X	X	X	X				?					?			1

Fabrikant; Uhlenbrock.

IntelliSound Module 73xxx serie	?	?	?	?	0,1		X	X	X									20,8x11,8x5	H0		?
IntelliSound decoder 36xxx serie	1	?	?	?	1	X	X	X	X	X			X	X		X		29x15,7x5,6 30x15,5x5,3	H0		?

Fabrikant; ZIMO.

Type MX642 is nieuw toegevoegd en heeft een spanningsbereik tot 50 Volt + 2 extra LED uitgangen van 10 mA elk.

MX640	1,2	1,2	6	0,13	1,2	X	X	X	X				X				X	32x16x5	H0		1,1
MX640R	1,2	1,2	6	0,13	1,2	X	X	X	X				X	X				32x16x5	H0		1,1
MX640F	1,2	1,2	6	0,13	1,2	X	X	X	X				X		X			32x16x5	H0		1,1
MX640D	1,2	1,2	6	0,13	1,2	X	X	X	X				X			X		31,5x15,5x6	H0		1,1
MX640C	1,2	1,2	6	0,13	1,2	X	X	X	X	X			Voor C-sinus motor		X			31,5x15,5x6	H0		1,1
MX642	1,2	2	8 + 2	0,13	1,2	X	X	X	X				X			X		30x15x4,5	H0		3
MX642R	1,2	2	8 + 2	0,13	1,2	X	X	X	X				X	X				30x15x4,5	H0		3
MX642F	1,2	2	8 + 2	0,13	1,2	X	X	X	X				X		X			30x15x4,5	H0		3
MX642D	1,2	2	8 + 2	0,13	1,2	X	X	X	X				X			X		30x15x4,5	H0		3
MX642C	1,2	2	8 + 2	0,13	1,2	X	X	X	X	X			Voor C-sinus motor		X			30x15x4,5	H0		3
MX690S	3	8	8 + 2	0,18	3	X	X	X	X	X	X	X	Schroefaansluitingen				55x29x10	1-G-O		1,1	
MX690V	4-5	8	14	0,18	4-5	X	X	X	X	X	X	X	Schroefaansluitingen				55x29x18	1-G-O		1,1	
MX690/SEW, VEW, SEX, VEX	3	5	8-14	0,18	3	X	X	X	X	X	X	X	Schroefaansluitingen				60x40x32	1-G-O		10	

Type DCC decoder	Nominale motorstroom in Amp.	Max. motorstroom in Amp. Piek	Aantal functies	Stroom per functie uitgang in Amp.	Totale stroom in Amp.	BEMF	2 digit adressering	4 digit adressering	DCC	Motrola	MFx	Selectrix	Gelijkspanning (DC)	8 Pin NMRA/NEM652 stekker	6 pin NEM651 stekker	21 polige MTC connector	Met losse draden	Afmetingen in millimeters	Schaalgrootte	Incl. luidspreker	Output Watt
------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------	------	---------------------	---------------------	-----	---------	-----	-----------	---------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	------------------	---------------------------	---------------	-------------------	-------------

Fabrikant; QSI-Solutions.

Revolution-A	1,3	2	6	0,1	?	X	X	X	X				X	Vervangingsprint			72,6x17,5	H0		1	
Revolution-U	1,3	2	6	0,1	?	X	X	X	X				X	X				54,1x17,5	H0		1

DCC Decoder Service